

CEMENTOS EN BOLSA

CEMENTO BLANCO



Presentaciones:

- Bolsas de 25 kg.

Composición

El cemento **BLANCO** es producido con clínker blanco y sulfato de calcio de gran pureza.

Aplicaciones

- Hormigón visto y arquitectónico: color único y excelente acabado.
- Hormigones y morteros coloreados: permite obtener colores más vivos.
- Estructuras de hormigón prefabricadas: embellece las estructuras, mejorando su acabado y resistencia.
- Premoldeados de hormigón: especialmente indicado para la elaboración de mosaicos, losetas y adoquines.
- Hormigón elaborado: en todo tipo de estructura de hormigón armado y simple. Por su alta resistencia, es especialmente recomendado para la elaboración de hormigones de alto desempeño.
- Elaboración de morteros y adhesivos.



Beneficios diferenciales



Hormigones y morteros de gran acabado estético



Alta resistencia

Recomendaciones de uso

- Utilizar arena, agua y piedras limpias.
- Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible mientras sea compatible con la trabajabilidad.
- Curar durante un mínimo de 48 horas, manteniendo la superficie del hormigón húmeda.
- Limpiar equipos y herramientas antes y después de ser utilizadas.

Almacenamiento

- Almacene los envases en un lugar cerrado, limpio y libre de humedad.
- No coloque los envases directamente sobre el piso, utilice una tarima para separarlo del suelo. También manténgalos separados de paredes.
- No almacenar a la intemperie.

Propiedades

Nombre técnico: Cemento Pórtland Normal CPN50 (B)

Blancura: altos valores de blancura (>80%)

Resistencia: gran resistencia inicial (>35 MPa a 2 días) y final (>60 Mpa a 28 días)

Normas de cumplimiento

IRAM 50.000: Cementos de uso general.

IRAM 50.001: Cementos con propiedades especiales.



Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contacte a nuestros especialistas del **Centro de Desarrollo e Innovación** de Holcim:
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463