ADIEDGE

FAST 1085

ADITIVO ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO Y RESISTENCIA INICIAL PARA HORMIGONES PREMOLDEADOS Y PRETENSADOS





DESCRIPCIÓN

ADIEDGE Fast 1085 es un aditivo líquido libre de cloruros formulado para acelerar el fraguado y endurecimiento de hormigones y morteros, permitiendo un aumento de resistencias tempranas sin incidencia en las resistencias finales.

HOLCIM

FAST 1085



USOS

Para reducir los tiempos de desencofrado y agilizar el proceso constructivo.

En hormigones destinados a estructuras donde se requieran altas resistencias iniciales en edades tempranas.

Indicado para rápida habilitación de hormigones transitables.



VENTAJAS

- **No contiene cloruros**, lo que lo hace apto para hormigones armados y pretensados.
- **Reduce los tiempos de fraguado** y mejora la manipulación y desmolde del hormigón en condiciones de bajas temperaturas.
- **Incrementa la resistencia** del hormigón en las primeras 24 horas.
- **Contribuye a disminuir los tiempo**s de obra y mejorar la eficiencia en el uso de encofrados.

DATOS DEL PRODUCTO

Apariencia / Color	Líquido de color rojizo.
Presentación	IBC 1000kg, Tambor 200lts y Granel a pedido.
Condiciones de almacenamiento	Mantener en envases originales bien cerrados, en un lugar fresco y seco, entre +5°C y +30°C. Proteger de la luz solar y el congelamiento.
Densidad	1,15 +/- 1 g/cm3 +/- 1(a 20°C).
pH	11,3 +/- 1
Na20 equivalente	9,2%

APLICACIÓN

Dosificación recomendada:	Entre 0,5% y 1,6% del peso del cemento, según requerimientos. Dosis diferentes deberán ser consultadas con asesor técnico de Holcim y ensayadas previamente.
Incorporación:	Agregar luego de haber incorporado al menos el 80% del agua de amasado.
Compatibilidad:	Puede utilizarse con productos de la línea ADIEDGE, aunque podría disminuir la duración de su efecto.
Almacenamiento, transporte y bombeo:	Se recomienda el uso de materiales plásticos o de acero inoxidable resistentes a la corrosión.



ALMACENAMIENTO

El ADIEDGE Fast 1085 cuenta con 6 meses de vida útil desde la fecha de producción si se los almacena adecuadamente en sus envases originales bien cerrados y en lugar fresco y seco, entre 5° C y 30° C. Preservarlos de la contaminación, el congelamiento y la luz solar directa.

OBSERVACIONES

- Holcim (Argentina) SA aconseja el tipo de producto adecuado para cada aplicación, de acuerdo con la ficha técnica. En caso de duda respecto a la selección, uso o aplicación de este producto, consultar previamente con el área de soporte técnico integral de Holcim (Argentina) S.A: cdi-arg@holcim.com
- Si usted requiere de un producto específico, el Centro de desarrollo e innovación le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades.
- El asesoramiento técnico integral ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según el leal saber y entender del equipo de HOLCIM, pero deben considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO. Al no conocer ni poder intervenir en la ejecución de las obras, estas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a HOLCIM.
- La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en el uso del producto. Así, frente a aplicaciones no descritas en esta ficha, se recomienda consultar al asesor técnico.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para su manipulación usar guantes y protección ocular. En contacto con ácidos puede liberar gases tóxicos. Consultar Hoja de Seguridad del producto (HDS).

Nota legal

Las propiedades técnicas, así como también toda información brindada, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos fabricados por Holcim (Argentina) S.A., se proporcionan de buena fe y surgen de ensayos realizados en un ambiente con condiciones controladas mediante la aplicación de procedimientos estandarizados, con base en el conocimiento y experiencia actuales de Holcim (Argentina) S.A. relativos a productos que han sido almacenados, manipulados y aplicados en forma apropiada bajo condiciones normales, con la técnica correcta y de acuerdo a la normativa vigente.

Esta información tiene por objeto describir el producto atendiendo únicamente al cuidado de la salud, seguridad y requisitos medioambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dicha información debe utilizarse sólo para este producto. Holcim (Argentina) S.A. Se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos en caso de considerarlo necesario, sin que esto signifique disminución de la calidad de los mismos. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto es comercializado por Holcim (Argentina) S.A., con domicilio en Humberto Primo N° 680 Of.47 4° Piso Edificio Suquia Complejo Capitalinas en Córdoba, Argentina. Teléfono: 0351 491-7300. Web: www.holcim.com.ar. Correo: info.argentina@holcim.com

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contactate con nuestros especialistas del **Centro de Cesarrollo e Innovación** de Holcim: **cdi-arg@holcim.com**

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
Tel./Fax: 0800 777 6463

www.holcim.com.ar