

CEMENTOS EN BOLSA

FUERTE ECOPlanet



Presentaciones:

- Bolsas de 25 kg.

Composición

El cemento **FUERTE ECOPlanet** se obtiene a partir de la molienda de clínker Portland, adiciones minerales, yeso y aditivo mejorador de desempeño. El adecuado balance de estos componentes y los altos estándares de calidad aplicados a su producción permiten obtener un producto de gran versatilidad para aplicaciones en hormigón y albañilería.

Aplicaciones

El cemento **FUERTE ECOPlanet** está diseñado para utilizarse en cualquier tipo de estructura de hormigón armado y simple, como también en morteros de base cementicia.

Ejemplos de aplicación:

- Fundaciones, columnas, vigas y losas
- Pavimentos
- Hormigones vistos
- Morteros
- Estabilización de suelos



Beneficios diferenciales



Alto
rendimiento



Alta
resistencia



Gran
trabajabilidad



Ecoamigable


Permite preparar hormigones de gran dureza (alta resistencia) para aplicaciones estructurales y morteros excelente trabajabilidad para aplicaciones de albañería.

Recomendaciones de uso

- Utilizar arena, agua y piedras limpias.
- Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible mientras sea compatible con la trabajabilidad.
- Mezclar los materiales el tiempo suficiente hasta obtener una masa uniforme.
- Colocar y compactar lo mejor posible el hormigón.
- Curar durante un mínimo de 7 días, manteniendo la superficie del hormigón húmeda y protegida de temperaturas extremas.
- Evitar la elaboración de pisos y carpetas en condiciones de clima caluroso y con alta velocidad de viento.

Normas de cumplimiento

Todos los cementos **FUERTE ECOPlanet** de Holcim cumplen ampliamente con los requisitos de la norma IRAM 50.000.



Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contacte a nuestros especialistas del **Centro de Desarrollo e Innovación** de Holcim:
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463