

CEMENTOS EN BOLSA

FUERTE MAX



Composición

El **FUERTE MAX** es un cemento premium elaborado a partir de la molienda conjunta de clínker de cemento Portland, adiciones minerales, yeso como regulador de fraguado y aditivo mejorador de desempeño. La molienda combinada de estas materias primas permiten obtener un producto de mayores resistencias iniciales y finales.



Presentaciones:

- Bolsas de 25 kg.

Aplicaciones

Es un cemento de uso general, recomendado para hormigones de altas prestaciones y morteros.

Ejemplos de aplicación:

- Fundaciones, columnas, vigas y losas
- Pavimentos
- Hormigones vistos
- Morteros



Beneficios diferenciales



Alto
rendimiento



Alta
resistencia
inicial



Mayor
trabajabilidad



Menor
tiempo de
desmolde

Recomendaciones de uso

- Utilizar arena, agua y piedras limpias.
- Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible mientras sea compatible con la trabajabilidad.
- Mezclar los materiales el tiempo suficiente hasta obtener una masa uniforme.
- Colocar y compactar lo mejor posible el hormigón.
- Curar durante un mínimo de 48 h, manteniendo la superficie del hormigón húmeda.
- Evitar la elaboración de pisos y carpetas en condiciones de clima caluroso y con alta velocidad de viento.

Normas de cumplimiento

Los cementos **FUERTE MAX** de Holcim cumplen ampliamente con los requisitos de la norma IRAM 50.000.



Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contacte a nuestros especialistas del **Centro de Desarrollo e Innovación** de Holcim:
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463