HOLCIM

FUERTE MAX

CEMENTO PORTLAND CON FILLER CALCÁREO





DESCRIPCIÓN

El **FUERTE MAX** es un cemento premium elaborado a partir de la molienda conjunta de clinker de cemento Pórtland, adiciones minerales, yeso como regulador de fraguado y aditivo mejorador de desempeño.
La molienda combinada de estas materias primas permiten obtener un producto de mayores resistencias iniciales y finales.

FUERTE MAX CEMENTO PORTLAND CON FILLER CALCÁREO

BENEFICIOS DIFERENCIALES

- MAYOR RENDIMIENTO
- MAYOR RESISTENCIA
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD
- MENOR TIEMPO DE DESMOLDE

APLICACIONES RECOMENDADAS

Es un cemento de uso general, recomendado para hormigones de altas prestaciones y morteros.

Ejemplos de aplicación:
- Fundaciones, columnas, vigas y losas.
- Pavimentos.
- Hormigones vistos.
- Morteros.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizar arena, agua y piedras limpias.

Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible mientras sea compatible con la trabajabilidad.

Mezclar los materiales el tiempo suficiente hasta obtener una masa uniforme.

Colocar y compactar lo mejor posible el hormigón.

Curar durante un mínimo de 48 horas, manteniendo la superficie del hormigón húmeda.

Evitar la elaboración de pisos y carpetas en condiciones de clima caluroso y con alta velocidad de viento.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO

Los cementos **FUERTE MAX** de Holcim cumplen ampliamente los requisitos de la norma IRAM 50.000.

INTI CERTIFICA CEMENTOS Disp. N° 01/2025 IRAM 1685

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Actualizado: Septiembre 2026

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contactate con nuestros especialistas del **Centro de Cesarrollo e Innovación** de Holcim:
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
Tel./Fax: 0800 777 6463
www.holcim.com.ar