RÁPIDO

CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO





DESCRIPCIÓN

Holcim RÁPIDO es un producto formulado a partir de Clinker de cemento Pórtland de alta reactividad inicial, adiciones minerales, yeso como regulador de fraguado y aditivo mejorador de desempeño.
La molienda combinada de estas materias primas permiten obtener un producto de rápido desarrollo de resistencias, ideal para aplicaciones de hormigón premoldeado.

RÁPIDO CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO

BENEFICIOS DIFERENCIALES

- MAYOR RENDIMIENTO
- MÁS RESISTENCIA INICIAL
- MÁS DUREZA
- MAYOR PRODUCTIVIDAD POR AHORRO DE TIEMPO

APLICACIONES RECOMENDADAS

Ideal para la fabricación de elementos premoldeados dehormigón armado y simple:
- Bloques cementicios.
- Adoquines
- Viguetas
- Losetas
- Mobiliario urbano

INSTRUCCIONES DE USO

Para un mejor aprovechamiento de las cualidades de nuestro cemento orientado a la fabricación de premoldeados, te sugerimos:

Utilizar arena, agua y piedras limpias.

Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible, mientras sea compatible con la trabajabilidad.

Preparar la superficie de apoyo de los premoldeados de manera tal que se encuentre húmeda pero sin agua superficial.

Curar durante un mínimo de 48 hs. manteniendo la superficie del hormigón húmeda y protegida de temperaturas extremas.

IMPORTANTE: La durabilidad y resistencia de las piezas premoldeadas no puede garantizarse sólo con el uso de un cemento determinado. Debe considerarse además la calidad de las materias primas, su correcta dosificación y el curado de las piezas tal como está detallado en las recomendaciones anteriormente mencionadas.

PROPIEDADES

El rápido desarrollo de la resistencias a corto plazo, lo hace ideal para su utilización en la fabricación de elementos premoldeados como bloques y adoquines.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO

Todos los cementos **RÁPIDO** de Holcim cumplen ampliamente con los requisitos de la norma IRAM 50.000.

CERTIFICA INTI CEMENTOS Disp. N° 01/2025 IRAM 50000

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Actualizado: Septiembre 2026

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contactate con nuestros especialistas del **Centro de Cesarrollo e Innovación** de Holcim:
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
Tel./Fax: 0800 777 6463
www.holcim.com.ar