



ECO Pact

El Hormigón Verde

La gama más amplia de hormigón verde de la industria para construcciones circulares, sostenibles y de alto desempeño.



ECOPact

¿Qué es?

ECOPact es un hormigón con 30 % a 50 % menos contenido de carbono incorporado que un hormigón de referencia diseñado con un Cemento Portland Normal.

¿Cómo funciona?

Nuestros productos **ECOPact** utilizan cementos reducidos en CO₂ y tienen diseños de mezcla optimizados para reducir su huella de carbono.

Principales aplicaciones

La gama **EcoPact** se puede utilizar para todos los componentes estructurales de una edificación:

- ✓ Fundaciones.
- ✓ Muros, columnas y vigas.
- ✓ Losas y pavimentos.

Beneficios (Valor para cliente)

- ✓ Menor huella de carbono y mejora la conservación de recursos.
- ✓ Proporciona transparencia de una auténtica reducción de la huella de CO₂.
- ✓ Apoya la economía circular cerrando los ciclos de los materiales.
- ✓ Desempeño comparable o superior a los hormigones convencionales.

Recomendaciones

- Indicar claramente en su pedido las características del hormigón que requiere.
- Es importante observar prácticas constructivas adecuadas para la colocación, compactación y acabado del hormigón.
- Nunca colocar agua adicional al hormigón.
- Para alcanzar el desarrollo óptimo de las propiedades del hormigón, se debe realizar un curado cuidados de 7 días mínimo.
- Para mejores resultados contactar a su ejecutivo comercial.

Características de desempeño

- Cumple con la Norma: CIRCO 201 – IRAM 1666-2
- Resistencia f_c 150 - 300 kg/cm²
- Edades de garantía 28 días
- Colocación: directo o bomba
- Revenimiento: Asentamiento: 8 cm < As < 18 cm
- Tamaño máximo agregado: 38 mm
- *Masa unitaria > 2,200 kg/m³

*Para Hormigones de características no indicadas, consultar con su ejecutivo comercial

Servicio Técnico

Holcim (Argentina) S.A.
Av. Monseñor Pablo Cabrera 7440,
Córdoba, Argentina.
X5008HLN
Tel/Fax: +54 351 4777800
info.argentina@lafargeholcim.com
www.holcim.com.ar

Disclaimer

Los datos e instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basados en experiencia y pruebas realizadas en nuestro Centro de Desarrollo e Innovación (CDI) de acuerdo a normas vigentes. Los métodos de operación y condiciones en que se aplique el concreto o mortero en la obra están fuera del alcance de Holcim, por lo que no se hace responsable y queda liberada de cualquier reclamación que se le pudiera hacer. Para obtener mejores resultados siga las recomendaciones y consulte a su Asesor Comercial para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.